

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Parametry szczegółowe:

fotel biurowy obrotowy:

z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, odpowiednimi do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, wyposażony dodatkowo w zagłówek.

podstawa jezdna:

- pięciopodporowa z możliwością obrotu wokół osi pionowej 360 stopni,
- kółka miękkie nieruszające powierzchni twardych, odpowiednie również do powierzchni dywanowych.

oparcie:

- wymiary oparcia: wysokość: 540 – 600 mm (bez zagłówek), szerokość: 460 – 500 mm
- regulacja wysokości oparcia w zakresie min. 50 mm
- regulacja wysokości profilu lędźwiowego - regulacja bez demontażu siatki oparcia
- oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza, dopasowujące się do kształtu pleców użytkownika, z wyprofilowaniem w części podpierającej lędźwie
- odporność na ścieranie materiału oparcia – min. 30 tys. cykli Martindalea

zagłówek:

- zagłówek 3D z regulacją wysokości, głębokości, obrotu wokół poziomej osi
- zagłówek wykonany z siatki, w kolorze odpowiadającym oparciu
- możliwość demontażu zagłówek

siedzisko:

- wymiary siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud głębokość: 470 - 510 mm ($\pm 10\%$), szerokość: 470 mm ($\pm 10\%$)
- pokrycie siedziska - tkanina:
 - odporność na ścieranie: min. 30 tys. cykli Martindalea
 - trudnozapałność tkaniny
 - kolor tkaniny do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym, przed zawarciem umowy
 - minimum 3 kolory tkaniny do wyboru, w tym: czarny, ciemnoszary, szary
- mechanizm regulacji głębokości siedziska w zakresie min. 40 mm

mechanizm ruchowy:

- synchroniczny mechanizm ruchowy polegający na równoczesnym ruchu ("bujananiu się") oparcia i siedziska z możliwością blokady w kilku pozycjach wychylenia.
- funkcja zapobiegająca przed uderzeniem oparcia w plecy Użytkownika po zwolnieniu wybranej pozycji wychylenia oparcia
- funkcja regulacji wysokości siedziska za pomocą pneumatycznego podnośnika

podłokietniki:

- regulacja co najmniej w czterech płaszczyznach.
 - góra – dół - dostosowanie wysokości podłokietnika
 - przód-tył - dostosowanie długość podłokietnika
 - kąt położenia nakładki – regulacja skierowania do wewnątrz lub na zewnątrz
 - odległość od siedziska – dopasowanie szerokości ustawienia podłokietników względem siedziska
- nakładka podłokietnika wykonana z miękkiego tworzywa

pozostałe wymagania:

- dominujący kolor nietapicerowanych elementów fotela - czarny
- wytrzymałość fotela – minimum 120 kg
- minimum 2 lata gwarancji w systemie door to door
- atesty lub sprawozdania z badań wytrzymałościowych potwierdzających bezpieczeństwo użytkownika, protokoły oceny ergonomii Instytutu Medycyny Pracy, trudnopalność tkaniny, odporność tkaniny na ścieranie
- oświadczenie, że zaoferowany fotel obrotowy spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe określone w pkt.5.1. Załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz.U.1998.148.973 z dnia 10.12.1998 z późn. zm.)