

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Parametry szczegółowe:

krzesło biurowe obrotowe:

stabilne, z ergonomicznie wyprofilowanym siedziskiem i oparciem, odpowiednimi do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych, wyposażone dodatkowo w zagłówek.

Podstawa jezdna:

- pięciopodporowa z kółkami jezdnyymi,
- kółka miękkie nierysujące powierzchni.

Oparcie:

- wymiary oparcia: wysokość: 540 – 600 mm (bez zagłówek), szerokość: 460 – 500 mm,
- regulacja wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa,
- regulacja kąta pochylecia oparcia,
- oparcie wykonane z siatki w kolorze czarnym lub ciemnoszarym, zapewniające odpowiednią cyrkulację powietrza, dopasowujące się do kształtu pleców użytkownika, z wyprofilowaniem w części podpierającej lędźwie,
- odporność na ścieranie materiału oparcia – min. 45 tys. cykli Martindalea.

Zagłówek:

- zagłówek z regulacją wysokości i kąta nachylecia.

Siedzisko:

- wymiary siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, ergonomicznie wyprofilowane do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud głębokość: 470 - 510 mm ($\pm 10\%$), szerokość: 470 mm ($\pm 10\%$),
- pokrycie siedziska - tkanina:
 - odporność na ścieranie: min. 45 tys. cykli Martindalea,
 - trudnopalność tkaniny,
 - kolor tkaniny do uzgodnienia na etapie realizacji z Zamawiającym, przed zawarciem umowy,
 - minimum 3 kolory tkaniny do wyboru, w tym: czarny, ciemnoszary, szary,
- regulacja wysokości siedziska,
- regulacja głębokości siedziska.

Mechanizm ruchowy:

- synchroniczny mechanizm ruchowy polegający na równoczesnym ruchu ("bujananiu się") oparcia i siedziska z możliwością blokady w kilku pozycjach wychylecia,
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360° ,
- funkcja zapobiegająca przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu wybranej pozycji wychylecia oparcia,
- mechanizmy regulacji siedziska i pochylecia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze oraz tak usytuowane, aby regulację można było wykonać w pozycji siedzącej.

Podłokietniki:

- regulacja co najmniej w jednej płaszczyznach:
 - góra - dół - dostosowanie wysokości podłokietnika.

Pozostałe wymagania:

- dominujący kolor nietapicerowanych elementów fotela – czarny,
- wytrzymałość fotela – minimum 120 kg,
- minimum 2 lata gwarancji w systemie door to door,
- atesty lub sprawozdania badań wytrzymałościowych potwierdzających bezpieczeństwo użytkowania, trudnopalność tkaniny, odporność na ścieranie,
- protokoły oceny ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy,
- oświadczenie, że zaoferowane krzesło obrotowe spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe określone w pkt.5.1. Załącznika do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. (Dz.U.1998.148.973 z dnia 10.12.1998 z późn. zm.)