

**Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
pojazdu typu ATV 6x6**

I. Warunki ogólne

Lp.	Parametr	Wymagania Zamawiającego.
1.	Rodzaj	Pojazd homologowany wg. kategorii T3b spełniający warunki techniczne obowiązujące w RP.
2.	Ilość miejsc	Pojazd dwuosobowy.
3.	Rok produkcji	Pojazd fabrycznie nowy — wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 roku.
4.	Gwarancja	Min 2 lata na cały pojazd bez ograniczenia limitu przejechanych kilometrów. • 2 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów – 0 pkt. • 3 lata na cały pojazd z limitem 10 tys przejechanych km – 3 pkt. • 3 lata na cały pojazd bez limitu przejechanych kilometrów – 5 pkt. (parametr dodatkowo punktowany)
5.	Masa własna pojazdu	Waga pojazdu (suchego) do 580 kg.
6.	Warunki serwisowania	Okresowa obsługa techniczna pojazdu bez względu na zakres czynności obsługowych zgodnie z zaleceniami producenta nie częściej, niż co 2000 km według zaleceń producenta lub I rok. Dopuszcza się zmiany w systemie obsługowym jedynie w fazie docierania pojazdu. Pod pojęciem „okresowa obsługa techniczna” Zamawiający rozumie zakres wszystkich czynności przewidzianych przez producenta pojazdu i wyposażenia dodatkowego jakie będą niezbędne do wykonywania przy pojeździe i wyposażeniu w celu spełnienia warunków gwarancji w czasie ich eksploatacji w związku z realizacją zadań Straży Granicznej. Pojęcie „okresowa obsługa techniczna” nie obejmuje codziennych czynności obsługowych wykonywanych przez kierującego w związku z użytkowaniem pojazdu w danej dobie. Wykonawca dostarczy wraz z pojazdami harmonogram, zakres czynności obsługowych oraz wykaz eksploatacyjnych części zamiennych, przewidzianych przez producenta pojazdu do wykonania / wymiany w celu realizacji czynności okresowych obsług technicznych pojazdu.
7.	Dostępność serwisu	Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi na oferowane pojazdy, dostępności serwisu pojazdów na terytorium RP w promieniu max. do 200 km od siedziby Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wraz z pojazdami wykazu serwisów uprawnionych do wykonywania zgodnie z postanowieniami umowy napraw gwarancyjnych pojazdów stanowiących przedmiot umowy.

II. Silnik

1.	Rodzaj	Z zapłonem iskrowym, 4-suwowy.
2.	Pojemność	750 - 1000 cm ³ .
3.	Moc	Nie mniej niż 29 kW. (parametr dodatkowo punktowany)
4.	Chłodzenie	Cieczą.
5.	Rozrusznik	Elektryczny.

III. Napęd

1.	Rodzaj	4x4 z możliwością dołączenia napędu 6x6.
		Sterowanie ww. mechanizmem z miejsca kierowcy.
2.	Przeniesienie	Przeniesienie napędu poprzez wał.
3.	Skrzynia biegów	Skrzynia biegów CVT, inteligentne hamowanie silnikiem.

IV. Funkcjonalność i wyposażenie

1.	Prześwit podwozia	Nie mniejszy niż 270 mm.
2.	Szerokość	Nie większa niż 1300 mm.
3.	Manetki kierownicy i przepustnica	Podgrzewane
4.	Siedzisko	Dwuosobowe, fotel pasażera łatwo demontowany z dedykowanymi uchwytami. Wysokość siedziska nie większa niż 95 cm.
5.	Ochraniacze/osłony na dłonie kierowcy	Handbary kolor czarny.
6.	Hamulce	Podwójne hamulce tarczowe przód, podwójne hamulce tarczowe tył, system ABS.
7.	Układ kierowniczy	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
8.	Prędkość	Do 60 km/h.
9.	Koła	Opony + Felgi aluminiowe z blokadą beadlock.
10.	Wyciągarka	1) elektryczna zamontowana z przodu z liną syntetyczną, o sile uciągu minimum 1500 kg. 2) elektryczna zamontowana z tyłu na pace z liną syntetyczną, o sile uciągu minimum 1500 kg z możliwością wciągania ładunków bezpośrednio na przestrzeń ładunkową.
11.	Bagażnik	Przedni – udźwig min 40 kg, tylny – udźwig min 300 kg,
12.	Skrzynia ładunkowa	Ze ścianami bocznymi, klapą tylną oraz 4 punktami w rogach do mocowania ładunku.
13.	Ochrona	Orurowanie przednie – bumpers, Płyty ślizgowe z przodu i pod pojazdem, osłony wahaczy przednich i tylnych, siatka chłodnicy przód.
14.	Oświetlenie przód	Reflektory LED + dodatkowe halogeny led min. 80 W.
15.	Oświetlenie tył	Led + dodatkowe halogeny led min. 10 W.
16.	Hak holowniczy	Umożliwiający holowanie urządzenia o masie co najmniej 450 kg. Z wtyczką zasilającą do przyczepy.
17.	Dodatkowe wyposażenie	1. Napęd alternatywny – kompletny zestaw gąsienic + zestaw montażowy dedykowany do pojazdu plus Moduł wspomaganie kierownicy. 2. Drugi kluczyk. 3. Dedykowane osłony (aluminiowe) podwozia zabezpieczające silnik, zawieszenie oraz mechanizmy napędowe. 4. Trójkąt ostrzegawczy. 5. Gaśnica — proszkowa typu samochodowego do gaszenia pożarów grupy ABC o masie środka gaśniczego minimum 1 kg, certyfikowana zgodnie z normą PN-EN3. 6. Gniazdko 12V w konsoli przedniej, złącze 15A z tyłu pojazdu. 7. Lusterka. 8. Sygnał dźwiękowy. 9. Podnóżki dla pasażera. 10. Nawigacja fabryczna lub montowana opcjonalnie. 11. Plug z zestawem montażowym. 12. Kufer przód min 45 L. 13. Kosz metalowy na przedni bagażnik.

18.	Inne	Oferent przeprowadzi (na swój koszt) wstępne szkolenie z obsługi pojazdu typ ATV, w siedzibie przez siebie wskazanej lub u zamawiającego. Termin szkolenia do uzgodnienia z zamawiającym, (szkolenie powinno się odbyć najpóźniej 14 dni od dostawy do siedziby zamawiającego).
-----	------	---

V. Inne wymagania

1.	Dokumentacja pojazdu	Wykonawca dostarczy wraz z pojazdem: 1. Dokumenty na podstawie, których dokonuje się pierwszej rejestracji pojazdu nowego na terytorium RP, stosownie do art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. <i>Prawo o ruchu drogowym</i> (Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z późn. zm.), 2. Instrukcje obsługi pojazdu oraz elementów wyposażenia dodatkowego, 3. Książkę/kartę gwarancyjną pojazdu. W przypadku prowadzenia dokumentacji serwisowo-naprawczej w wersji elektronicznej, Zamawiający wymaga dostarczenia haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych umożliwiających nieograniczone korzystanie za pośrednictwem sieci Internet przez przedstawicieli Zamawiającego, 4. Komplet literatury obsługowo-naprawczej pojazdu w wersji książkowej lub elektronicznej w języku polskim. W skład literatury serwisowej wchodzi: ✓ katalog części zamiennych /dopuszcza się anglojęzyczną wersję katalogu/, ✓ literatura obsługowo-naprawcza – „manual / instrukcja serwisowa”. Literatura obsługowo-naprawcza musi zawierać, między innymi wykaz i opis czynności serwisowych, sposób montażu i demontażu części i elementów eksploatacyjnych wymagających wymiany lub obsługi w ramach planowanych czynności serwisowych, w tym informacje o momentach dokręcania połączeń gwintowych. Dopuszcza się dostarczenie haseł lub innych niezbędnych narzędzi elektronicznych (wraz z ich aktualizacjami) umożliwiających nieograniczone korzystanie za pośrednictwem sieci Internet przez przedstawicieli Zamawiającego z literatury serwisowej i producenta pojazdu.
2.	Miejsce i termin dostawy	1. Miejsce dostawy: Siedziba Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz. 2. Termin dostawy zamówienia: nie później niż do 10.12.2026 r.

